

# 6iE™ WiFi Termostat

Najinteligentniejszy i najefektywniejszy sposób sterowania ogrzewaniem podłogowym



## Automatyczna regulacja ogrzewania

System **SmartGeo™** automatycznie wyłącza ogrzewanie podczas nieobecności w domu

## Bezpieczeństwo danych godne zaufania

Opracowany i obsługiwany przez Warmup w Londynie, z szyfrowaniem danych i wysokim poziomem bezpieczeństwa



## Opis urządzenia

Warmup 6iE to termostat do ogrzewania podłogowego z ekranem dotykowym i dedykowaną aplikacją na smartfona. Dostępny w kolorach Onyksowa Czerń lub Chmurna Biel z ultracienkim (jedynie 16 mm od lica ściany) ekranem, będzie wyglądał świetnie w klasycznych, współczesnych, minimalistycznych lub nowoczesnych domach. Spersonalizuj 6iE za pomocą tła fotograficznego - to jedyny termostat do ogrzewania podłogowego z funkcją ramki na zdjęcia.

Konfiguracja odbywa się w kilka sekund, wystarczy zeskanować kod QR wyświetlony na ekranie 6iE za pomocą aplikacji MyHeating, a urządzenie automatycznie połączy się z siecią WiFi.

System SmartGeo to unikalna technologia opracowana przez Warmup, wbudowaną w aplikację MyHeating App, która wykorzystuje zaawansowany algorytm, aby zrozumieć najbardziej efektywne ustawienia temperatury dla domu.

Działa automatycznie, uczy się zwyczajów użytkownika oraz jego lokalizacji poprzez komunikację ze smartfonem i obniża temperaturę, gdy użytkownik jest poza domem, podnosząc ją do idealnej temperatury komfortowej dopiero po powrocie do domu, oszczędzając pieniądze i energię.

# Cechy i korzyści

- ❑ Ultracienka konstrukcja klasy premium (16 mm od łoża ściany) z pierwszym na świecie smartfonowym ekranem dotykowym, zapewniającym niebywale **łatwą kontrolę**.
- ❑ **Personalizuj** 6iE z tłem zdjęciowym, jedyny termostat do ogrzewania podłogowego z funkcją ramki na zdjęcia.
- ❑ **Łatwa konfiguracja**. Wystarczy zeskanować kod QR, który pojawi się na urządzeniu 6iE za pomocą aplikacji MyHeating, a urządzenie automatycznie połączy się z siecią WiFi.
- ❑ Automatyczne sterowanie ogrzewaniem. SmartGeo uczy się zwyczajów i lokalizacji użytkownika dzięki komunikacji w tle ze smartfonem i obniża temperaturę, gdy użytkownik jest poza domem, podnosząc ją do idealnej temperatury komfortowej dopiero po jego powrocie do domu **oszczędność pieniędzy i energii**.
- ❑ Funkcja Wczesny start w zależności od pogody. Włącza ogrzewanie w odpowiednim czasie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby temperatura zadana została osiągnięta zgodnie z harmonogramem - **bez przegrzewania i marnowania energii**. Uwzględnia prognozę pogody, zapewniając komfort ciepły dokładnie wtedy, gdy jest to wymagane, nawet w zimne dni i bez strat energii na przegrzewaniu pomieszczeń w ciepłe dni.
- ❑ Monitoring zużycia energii **Wykresy zużycia energii oraz kosztów ogrzewania** na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.
- ❑ **12 lat gwarancji** w przypadku montażu z matą/kablem grzewczym Warmup.

## Modele 6iE



Model	Kolor obudowy	Ramka
6iE-01-OB-DC	Onyksowa czerń	Ciemny chrom
6iE-01-CW-LC	Chmurna Biel	Jasny chrom

# Zawartość opakowania

1 x 6iE (wyświetlacz i podstawa zasilająca)  
z instrukcją instalacji

1 x 3m czujnik NTC10K

2 x śruby M3.5 x 25 x 0.6P

1 x Śrubokręt



## Dane techniczne

<b>Model</b>	6iE-01-XX-YY	<b>Wymiary (kompletny 6iE)</b>	90 x 115 x 39 mm
<b>Napięcie zasilające</b>	230 V AC: 50 Hz	<b>Rozmiar ekranu</b>	3,5 cala
<b>Klasa ochrony</b>	Klasa II <input type="checkbox"/>	<b>Czujniki</b>	Powietrze i podłoga (otoczenie)
<b>Maksymalne obciążenie</b>	16A (3680W)	<b>Typ czujnika</b>	NTC10k 3m długości (możliwość przedłużenia do 50m)
<b>Znamionowe napięcie impulsowe</b>	4000V	<b>Częstotliwość robocza</b>	2401 - 2484MHz
<b>Automatyczne działanie</b>	100.000 cykli	<b>Max. Przekazywana moc częstotliwości radiowej</b>	20dBm
<b>Odłączenie zasilania</b>	Typ 1B	<b>Głębokość instalacji</b>	Zalecana: Puszka ścienna 50 mm Minimum: Puszka ścienna 35 mm
<b>Stopień zanieczyszczenia</b>	2	<b>Zgodność</b>	Elektryczne ogrzewanie podłogowe, Wodne ogrzewanie podłogowe, Instalacje centralnego ogrzewania (kotły grzewcze wyzwalane sygnałem napięciowym z wejściem 230 V AC).
<b>Maks. temperatura otoczenia</b>	40°C	<b>Klasa Er-P</b>	IV
<b>Wilgotność względna</b>	80%	<b>Gwarancja</b>	12 lat
<b>Klasa IP</b>	IP33	<b>Aprobataj</b>	BEAB

## Kontakt

**Warmup plc**  
704 Tudor Estate, Abbey Road,  
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk  
uk@warmup.com  
T: 0345 345 2288  
F: 0345 345 2299

**Warmup GmbH**  
Ottostraße 3, 27793  
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de  
de@warmup.com  
T: 008000 - 345 0000  
F: 04431 - 948 70 18

**Warmup PL**  
www.warmupd.pl  
pl@warmup.com  
T: 608 750 347